


Tragrolle 100/101/102/103



Achsausführungen

Bestell-Bezeichnung	A...M...	A...AGM...	A...IGM...	A...glatt	A...SW...	A...FA...
Achs-Ø	EL=					
6	RL+	20		10		10
8	RL+	23	10	10		10
S 8	RL+			10		10
10	RL+	22	10	10	10	10
S 11	RL+			10		10
12	RL+	24	10	10	10	10

Rohr- und Achskombinationen

Rohrabm.	A6	A8	A S8	A10	A S11	A 12
50 x 1,5	x	x	x	x	x	x
50 x 2,8	x	x	x	x	x	x
60.3 x 1,65	x	x	x	x	x	x
63 x 3	x	x	x	x	x	x

Tragrolle 100/101/102/103

Lagertyp

Lagerung
 Tragfähigkeit/Tragrolle
 max. Geschwindigkeit
 Temperaturbereich
 Optional

Kunststoff - Lagerboden

Kugelreihe
 200N (abhängig von der Belastungsgrenze von Rohr und Achse)
 Umschlagseite beachten
 0,3 m/s
 -5 bis +40 C
 Typ 101 (mit Kugelhalter)
 Typ 102 (Kugeln aus Edelstahl 1.4301/1.4401)
 Typ 103 (Kugeln aus Edelstahl 1.4301/1.4401 und Kugelhalter)
 Schwerkraft- Tragrolle - ist nicht als angetriebene Tragrolle einsetzbar

Bestellbeispiel

Typ 100 - 50x2,8 KB A8 FA EL=500mm

Typ Lager
 Rohr-Ø und Wandstärke
 Rohrgüte
 Achs-Ø
 Achsende
 Einbaulänge